

Zbiornik próżniowy BE03



Opis:

Pojemniki próżniowe służą do przechowywania większych ilości mediów przy stałym utrzymaniu próżni. Dzięki zawartym w nich mufom pojemnik można napełniać lub opróżniać.

Cechy produktu:

- Nadaje się do mieszanek sprężonego powietrza, azotu lub wody
- Dostarczany z certyfikatem próby ciśnieniowej
- Obustronnie spawane szwy wzdłużne zapewniające bezpieczeństwo przy dużych wahaniami ciśnienia

Pojemność:
50 litrów – 2000 litrów

Budowa:
leżący lub stojący

Ciśnienie:
-1 bar – 3 bar

Temperatura:
-10°C - +50°C

Zamknięcie do czyszczenia:

Odporność na temperaturę:

Materiał:

Obróbka powierzchni:

Stopień ciśnienia:

50 – 150 litrów: bez korka do czyszczenia

250 – 750 litrów: 1 korek do czyszczenia

1000 – 2000 litrów: 2 korki do czyszczenia

od -10°C do +50°C

stal

Wewnątrz i na zewnątrz cynkowane ogniowo

Wewnątrz surowa, na zewnątrz śrutowana + zagruntowana

od -1 bara do 3 barów

Wymiary stojących zbiorników próżniowych:

Pojemność	Średnica	Wysokość	Waga
50 litrów	276 mm	1000 mm	25 kg
90 litrów	360 mm	1110 mm	40 kg
150 litrów	450 mm	1165 mm	65 kg
250 litrów	500 mm	1550 mm	105 kg
350 litrów	550 mm	1770 mm	130 kg
500 litrów	600 mm	1940 mm	150 kg
750 litrów	750 mm	2005 mm	200 kg
1000 litrów	800 mm	2120 mm	260 kg
1500 litrów	1000 mm	2200 mm	410 kg
2000 litrów	1100 mm	2470 mm	470 kg

Wymiary pojemników próżniowych w pozycji poziomej:

Pojemność	Średnica	Wysokość	Długość	Waga
50 litrów	276 mm	351 mm	900 mm	25 kg
90 litrów	360 mm	430 mm	980 mm	35 kg
150 litrów	450 mm	580 mm	1030 mm	80 kg
250 litrów	500 mm	632 mm	1400 mm	125 kg
350 litrów	550 mm	670 mm	1620 mm	150 kg
500 litrów	600 mm	705 mm	1780 mm	150 kg
750 litrów	750 mm	857 mm	1860 mm	150 kg
1000 litrów	800 mm	905 mm	2120 mm	300 kg
1500 litrów	1000 mm	1200 mm	2000 mm	410 kg
2000 litrów	1100 mm	1300 mm	2270 mm	480 kg

Przyłącza do zbiorników próżniowych:

Pojemność	Ø	Pionowo	Położony
50 litrów	276 mm	2 x G 3/4", 3 x G 1"	2 x G 1/4", 3 x G 1/2", 2 x G 1"
90 litrów	360 mm	5 x G 1/2", 2 x G 2"	4 x G 1/2", 2 x G 2"
150 litrów	450 mm	2 x G 1/2", 1 x G 1", 4 x G 1 1/4", 2 x G 1 1/2"	3 x G 1/2", 2 x G 2"
250 litrów	500 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	3 x G 1/2", 2 x G 1 1/2"
350 litrów	550 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 3/4", 2 x G 1 1/2"
500 litrów	600 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 1 1/4", 2 x G 1 1/2"
750 litrów	750 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 1 1/4", 2 x G 1 1/2"
1000 litrów	800 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 1 1/4", 2 x G 1 1/2"
1500 litrów	1000 mm	2 x G 1/2", 6 x G 1 1/2"	2 x G 1/2", 1 x G 3/4", 2 x G 1", 4 x G 2"
2000 litrów	1100 mm	2 x G 1/2", 4 x G 1 1/2", 2 x G 2"	2 x G 1/2", 1 x G 3/4", 1 x G 1", 4 x G 2"

Numer artykułu:

Typ	Wersja	Materiał	Ciśnienie	Budowa	Pojemność
BE03	0 – próżniowa	0 – stal ocynkowana ogniowo 1 – stal zagruntowana	0 – -1 bar – 3 bar	0 – stojąca 1 – leżąca	01 – 50 litrów 02 – 90 litrów 03 – 150 litrów 04 – 250 litrów 05 – 350 litrów 06 – 500 litrów 07 – 750 litrów 08 – 1000 litrów 09 – 1500 litrów 10 – 2000 litrów

Przykład nr BE03000106

BE03	0	0	0	1	06
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Zbiornik próżniowy

Materiał: stal ocynkowana ogniowo

Ciśnienie: -1 bar (próżnia)

Budowa: leżąca

Pojemność: 500 litrów

Na zapytanie dostępne są dodatkowe opcje, takie jak:

- Z lakierowaniem
- Zmiana muf
- Z kołnierzem
- Z zamknięciem wjazdu (320 mm x 420 mm) od pojemności zbiornika 1000 litrów
- Powłoka wewnętrzna nadająca się do wody pitnej od pojemności zbiornika 1000 litrów

Ważne: W sprawie zbiorników specjalnych dostosowanych do indywidualnych zastosowań prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Ilustracja podobna, z zastrzeżeniem zmian technicznych i wymiarowych.